



AUTOMATIC AND MANUAL HOSE REELS

AVVOLGITUBO AUTOMATICI E MANUALI ENROLLADORES

AUTOMÁTICOS Y MANUALES ENROULEURS

AUTOMATIQUES ET MANUELS AUTOMATISCHE UND

MANUELLE SCHLAUCHAUFROLLER



PULL
TIRARE TIRAR TIRER ZIEHEN



LOCKED
BLOCCATO
BLOQUEADO
BLOQUÉ VERRIEGELT



PULL TO UNLOCK
TIRARE PER SBLOCCARE
TIRAR PARA DESBLOQUEAR
TIRER POUR DÉBLOQUER
ZUM ENTRIEGELN ZIEHEN

APPLICATION EXAMPLES

ESEMPIO APPLICATIVO / EJEMPLOS APLICATIVOS
EXEMPLES D'APPLICATION / ANWENDUNGSBEISPIELE



Without Alusic hose reel

Senza avvolgitubo Alusic / Sin enrollador Alusic Sans
enrouleur Alusic / Ohne Schlauchaufroller Alusic



With Alusic hose reel

Con avvolgitubo Alusic / Con enrollador Alusic Avec
enrouleur Alusic / Mit Schlauchaufroller Alusic

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWROLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R111.005.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x11	5m/16ft	3
R111.003.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R532.005.008	Ø8	3/8"M	20bar/ 280PSI	LPU 8x12	5m/16ft	3
R532.003.010	Ø10	3/8"M	10bar/ 140PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water detergent 70°Cmax/ Acqua detergente 70°Cmax/ Agua-detergente 70°Cmax/ Eau détergent 70°Cmax/ Wasser-Reinigungsmittel 70°Cmax

Supply kit included: HOSETAIL ADAPTER 3/8" + HOSECLAMP

kit sull'alimentazione incluso: PORTAGOMMA 3/8" + COLLARE

kit para alimentación que incluye: CONECTORMACHO 3/8" + COLLARIN kit

alimentation inclus : EMBOUT POUR FLEXIBLE 3/8" + COLLIER DESERRAGE

Inkludiertes Set: SCHLAUCHHALTER 3/8" + SCHLAUCHKLEMME

AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWROLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R612.012.008	8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	12m	6
R612.010.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Version with 3/8" Fmetal revolving joint for high performance

Versione con giunto girevole 3/8" Fmetallico per alte prestazioni

Versión con unión giratoria 3/8" hembra metálica de altas prestaciones

Version avec joint articulé 3/8" Fmétallique pour performances élevées

Ausführung mit 3/8" IG Metall-Drehgelenk für anspruchsvollen Betrieb

AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWROLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R122.012.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
R122.010.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	10m/32ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R533.012.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
R533.010.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m/32ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Supply kit included: HOSETAIL ADAPTER 3/8" + HOSECLAMP

kit sull'alimentazione incluso: PORTAGOMMA 3/8" + COLLARE

kit para alimentación que incluye: CONECTORMACHO 3/8" + COLLARIN kit

alimentation inclus : EMBOUT POUR FLEXIBLE 3/8" + COLLIER DESERRAGE

Inkludiertes Set: SCHLAUCHHALTER 3/8" + SCHLAUCHKLEMME

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R222.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R222.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R533.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R533.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Supply kit included: HOSE TAIL ADAPTER 3/8" + HOSE CLAMP kit**sull'alimentazione incluso: PORTAGOMMA 3/8" + COLLARE****kit para alimentación que incluye: CONECTOR MACHO 3/8" + COLLARÍN kit****alimentation inclus : EMBOUT POUR FLEXIBLE 3/8" + COLLIER DE SERRAGE****Inkludiertes Set: SCHLAUCHHALTER 3/8" + SCHLAUCHKLEMME****AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R622.015.008	8	1/4"	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	7
R622.012.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	7

Air / Aria / Aire / Air / Luft



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R623.015.008	8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	8
R623.012.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	8

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Version with 3/8" Fmetal revolving joint for high performance

Versione con giunto girevole 3/8" Fmetallico per alte prestazioni

Versión con unión giratoria 3/8" hembra metálica de altas prestaciones

Version avec joint articulé 3/8" Fmétallique pour performances élevées

Ausführung mit 3/8" IG Metall-Drehgelenk für anspruchsvollen Betrieb

AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R532.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R532.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water detergent 70°Cmax/ Acquadetergente70°Cmax/ Agua-detergente70°Cmax/ Eau détergent 70°Cmax/ Wasser-Reinigungsmittel 70°Cmax



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R535.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R535.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 70°C/ Acqua 70°C/ Agua 70°C/ Eau 70°C/ Wasser 70°C

**AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO
ENROULEUR AUTOMATIQUE
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER

**OPTIONAL**

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R422.015.008	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	PU 8x14	15m/50ft	18
R422.020.008	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	8x14	20m/65ft	19
R422.010.010	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	10x17	10m/32ft	20
R422.015.010	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	10x17	15m/50ft	20
R422.010.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	10m/32ft	20

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 70°C/ Acqua 70°C/ Agua 70°C/ Eau 70°C/ Wasser 70°C

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R422.025.010	3/8"F	3/8"M	20bar/ 280PSI	10x14	25m/80ft	20
R422.020.008PU	3/8"F	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU8x12	20m/65ft	18
R422.020.010PU	3/8"F	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU10x14	20m/65ft	18
R422.015.013PU	1/2"M	1/2"M	20bar/ 280PSI	PU13x18	15m/50ft	18

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R534.010.013	1/2"M	1/2"M	10bar/ 140PSI(70°) 20bar/ 280PSI(25°)	13x21	10m/32ft	20

Water 70°C/ Acqua 70°C/ Agua 70°C/ Eau 70°C/ Wasser 70°C

OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS

AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER, OFFEN

**OPTIONAL**

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R523.020.010	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	10x17	20m/65ft	25
R523.025.010	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	10x17	25m/80ft	25
R523.015.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	15m/50ft	25
R523.020.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	20m/65ft	25
R523.010.016	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x23	10m/32ft	25
R523.015.016	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x23	15m/50ft	25

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°Cmax/ Acqua 40°Cmax / Agua 40°Cmax /Eau 40°Cmaxi / Wasser 40°Cmax

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R524.020.013	1/2"M	1/2"M	20bar/ 280PSI	PU 13x18	20m/50ft	25
R524.025.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	PU 13x18	25m/80ft	25

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R525.020.038	3/8"F	3/8"M	60bar/ 840PSI	3/8"	20m/65ft	25
R525.020.012	1/2"M	1/2"M	60bar/ 840PSI	1/2"	20m/65ft	25

Oil / Olio / Aceite / Huile / Öl

Water 40°Cmax/ Acqua 40°Cmax / Agua 40°Cmax /Eau 40°Cmaxi / Wasser 40°Cmax

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R526.020.014	1/4"F	1/4"M	400bar/ 5600PSI	1/4"	20m/65ft	25
R526.015.038	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	3/8"	15m/50ft	25

Grease / Grasso / Grasa / Graisse / Fett

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R527.020.038	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	3/8" blue	20m/65ft	25
R527.020.051	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	5/16" blue	20m/65ft	25

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R528.020.013	1/2"M	1/2"M	10bar/ 140PSI	13x21 blue	20m/65ft	25
R528.015.016	1/2"M	1/2"M	20bar/ 280PSI	16x24 blue	15m/50ft	25

Water 70°Cmax / Acqua 70°Cmax / Agua 70°Cmax / Eau 70°Cmaxi / Wasser 70°Cmax

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R529.020.013	1/2"M	1/2"M	10bar/ 140PSI	13x20 blue	20m/65ft	25
R529.025.016	1/2"M	1/2"M	10bar/ 140PSI	16x23 blue	15m/50ft	25

Water 90°Cmax / Acqua 90°Cmax / Agua 90°Cmax / Eau 90°Cmaxi / Wasser 90°Cmax

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R530.020.038	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	3/8" blue	20m/65ft	25
R530.020.051	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	5/16" blue	20m/65ft	25
R531.020.038	3/8"F	3/8"F	400bar/ 5600PSI	3/8" blue	20m/65ft	25
R531.020.051	3/8"F	3/8"F	400bar/ 5600PSI	5/16" blue	20m/65ft	25

Water 150°Cmax / Acqua 150°Cmax / Agua 150°Cmax / Eau 150°Cmaxi / Wasser 150°Cmax

**OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER, OFFEN



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R722.025.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	25	28
R722.020.016	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x23	20	29
R722.010.019	1"	3/4"F	18bar/ 250PSI	19x27	10	25
R722.015.019	1"	3/4"F	18bar/ 250PSI	19x27	15	27

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°Cmax/ Acqua 40°Cmax / Agua 40°Cmax /Eau 40°Cmaxi / Wasser 40°Cmax

**OPTIONAL****OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER, OFFEN



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R823.025.013	1/2"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	25	43
R823.030.013	1/2"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x23	30	43
R823.020.019	3/4"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	19x27	20	43
R823.015.025	1"F	3/4"F	18bar/ 250PSI	25x34	15	43

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°Cmax/ Acqua 40°Cmax / Agua 40°Cmax /Eau 40°Cmaxi / Wasser 40°Cmax

**OPTIONAL****OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER, OFFEN



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R923.050.013	1/2"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	50	63
R923.050.016	1/2"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x24	50	67
R923.030.019	3/4"F	3/4"F	18bar/ 250PSI	19x27	30	53
R923.040.019	3/4"F	3/4"F	18bar/ 250PSI	19x27	40	65
R923.025.025	1"F	1"F	18bar/ 250PSI	25x34	25	56
R923.030.025	1"F	1"F	18bar/ 250PSI	25x34	30	66

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°Cmax/ Acqua 40°Cmax / Agua 40°Cmax /Eau 40°Cmaxi / Wasser 40°Cmax

**OPTIONAL****MANUAL HOSE REELS**

AVVOLGITUBO MANUALE
ENROLLADOR DE TUBO MANUAL
ENROULEUR MANUEL
MANUELLER SCHLAUCHAUFRÖLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R125.030.008	1/4"M	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	30m/100ft	8,4
R125.040.008	1/2"M	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	40m/130ft	9
R125.025.010	3/8"M	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	25m/80ft	8,4

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R125.000.000	ø10	1/4"F	20bar/ 280PSI	8x12 10x14	40mt 25 mt	8,4

Without hose / Senza tubo / Sin tubo / Sans tube / Ohne Schlauch

**CONNECTION HOSES**

TUBI DI COLLEGAMENTO
TUBOS DE CONEXIÓN
TUBES DE RACCORDEMENT
VERBINDUNGSSCHLAUCHE



Code	Inlet	Outlet BSP	Hose length (m)	Hoseweight (Kg)	Hose reel
R422.000.003	3/8"F	3/8"M	0,5	0,20	R422.020.008 R523.025.008
R422.000.002	3/8"F	3/8"M	0,5	0,22	R422.010.010 R422.015.010 R523.020.010 R523.025.010
R523.000.002	1/2"M	1/2"M	0,5	0,36	R422.010.013 R523.015.013 R523.020.013
R523.000.004	1/2"M	1/2"M	0,5	0,38	R523.010.016 R523.015.016
R422.000.005	3/8"F	3/8"M	0,5	0,20	R422.025.010
R422.000.006	1/2"M	1/2"M	0,5	0,35	R524.020.013
R422.000.007	3/8"F	3/8"M	0,5	0,35	R525.020.038
R422.000.008	1/2"M	1/2"M	0,5	0,48	R525.020.012
R422.000.010	1/4"M	1/4"M	0,5	0,30	R526.020.014
R422.000.015	3/8"F	3/8"F	0,5	0,45	R526.015.38
R422.000.016	3/8"F	3/8"F	0,5	0,43	R527.020.38 R527.020.051 R530.020.038 R530.020.051
R422.000.011	1/2"M	1/2"M	0,5	0,36	R534.010.013 R528.020.013
R422.000.012	1/2"M	1/2"M	0,5	0,38	R528.015.016
R422.000.013	1/2"M	1/2"M	1	0,46	R529.020.013
R422.000.014	1/2"M	1/2"M	1	0,50	R529.015.016

ACCESSORIES

ACCESSORI
ACCESORIOS
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR



For all models / Per tutti i modelli
Para todos los modelos / Pour tous les modèles / Für alle Modelle

Code	Description	(Kg)
R422.000.001	Revolving stand Supporto girevole Soporte giratorio Support tournant Drehbare Halterung	1,1
R534.000.001	Stainless steel revolving stand Supporto girevole in inox Soporte giratorio de acero inoxidable Support tournant en inox Drehbare Halterung aus Edelstahl	1,5
R523.000.001	Revolving stand Supporto girevole Soporte giratorio Support tournant Drehbare Halterung	2,9
R528.000.001	Stainless steel revolving stand Supporto girevole in inox Soporte giratorio de acero inoxidable Support tournant en inox Drehbare Halterung aus Edelstahl	2,9
R422.000.004	Fixing bracket Controstaffa per fissaggio Contra-abrazadera de fijación Contre-bride pour fixation Gegenbügel für Befestigungl	1,8
R523.000.003	Fixing bracket Controstaffa per fissaggio Contra-abrazadera de fijación Contre-bride pour fixation Gegenbügel für Befestigungl	1,6

**STAINLESS STEEL FOR FOOD ENVIRONMENTS**

INOX PER AMBIENTI ALIMENTARI / ACERO INOXIDABLE PARA ENTORNOS ALIMENTARIOS INOX
POUR ENVIRONNEMENTS ALIMENTAIRES / EDELSTAHL FÜR LEBENSMITTELUMGEBUNGEN



In the food industry, maintaining high hygiene standards is essential. Stainless steel is an indispensable choice due to its inalterability, resistance to corrosion, and ability to prevent contamination, preserving the flavor and color of food and beverages. Alusic proves to be a reliable solution for the needs of the food sector as well.

Nel settore alimentare, è fondamentale garantire elevati standard di igiene, motivo per cui l'acciaio inossidabile rappresenta una scelta indispensabile grazie alla sua inalterabilità, resistenza alla corrosione e capacità di evitare contaminazioni, preservando il sapore e il colore di alimenti e bevande. Alusic si conferma una soluzione affidabile anche per le esigenze dell'industria alimentare.

En la industria alimentaria, es fundamental garantizar altos niveles de higiene, por lo que el acero inoxidable es una elección imprescindible gracias a su inalterabilidad, resistencia a la corrosión y capacidad para evitar contaminaciones, preservando el sabor y el color de los alimentos y bebidas. Alusic se posiciona como una solución confiable también para el sector alimentario.

Dans l'industrie alimentaire, il est essentiel de garantir des niveaux d'hygiène élevés. C'est pourquoi l'acier inoxydable constitue un choix indispensable grâce à son inaltérabilité, sa résistance à la corrosion et son aptitude à éviter toute contamination, tout en préservant le goût et la couleur des aliments et des boissons. Alusic se révèle être une solution fiable pour le secteur alimentaire.

In der Lebensmittelindustrie müssen hohe Hygienestandards gewährleistet werden, weshalb Edelstahl eine unverzichtbare Wahl darstellt. Seine Unveränderlichkeit, Korrosionsbeständigkeit und Fähigkeit, Kontaminationen zu vermeiden, bewahren den Geschmack und die Farbe von Lebensmitteln und Getränken. Alusic erweist sich auch im Lebensmittelsektor als zuverlässige Lösung.

**Discover all stainless steel products**

Scopri tutti i prodotti in acciaio inox

Descubre todos los productos de acero inoxidable para aire comprimido

Découvrez tous les produits en acier inoxydable pour l'air comprimé

Entdecken Sie alle Produkte aus Edelstahl für Druckluft

COUPLINGS

RACCORDI

RACORES

RACCORDS

PLUNGEN

page
185